

Lamellenwandsystem DucoWall Classic W 70V

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoWall Classic W 70V ist ein Lamellenwandsystem, das freistehend oder an einer bestehenden Struktur montiert werden kann. Dank des ‚Dreh-Klick‘-Systems ist eine einfache Montage möglich. Die einzigartige „V“-förmige Lamelle bewirkt eine verbesserte Wasserabweisung und sorgt dafür, dass das Gitter nicht durchgestoßen werden kann und die Sicht von außen nach innen erschwert ist.

Produktmerkmale:

- **Lamellen:**
V-förmige Aluminium-Strangpressprofile, die in Lamellenhalterungen eingeklipst werden
 - Lamellenhöhe: 71 mm
 - Lamellenschritt: 65 mm
 - Lamellentiefe: 73 mm
 - Profildicke: mindestens 1,5 mm
 - Visueller freier Durchlass: 65 %
 - Physischer freier Durchlass: 44 %
- **Halteprofile:**
Aluminium-Strangpressprofile mit Nut zur Befestigung der Lamellenhalter
Die leichten Trägerprofile 30/12 und 50/12: Befestigung direkt an der Grundstruktur (ohne freie Spannweite)
Die schweren Trägerprofile 21/50 Multi, 50/50 und 50/125: für eine Anwendung mit freier Spannweite geeignet; Befestigung an der Grundstruktur mittels mitgelieferter L-Profile
- **Lamellenhalter:** Spritzgussteile aus Polyamid PA 6.6 glasfaserverstärkt
- **Einbautiefe:**
 - Trägerprofil 50/12: 87 mm
 - Trägerprofil 50/50 oder 21/50 Multi: 125 mm
 - Trägerprofil 50/125: 200 mm

Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)
- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

Funktionelle Merkmale:

- **Durchflussleistung Standardausführung:**
 - K-Faktor Zuluft: 73,05
 - K-Faktor Abluft: 84,17
 - C_e-Koeffizient: 0,117
 - C_d-Koeffizient: 0,109

- **Durchflussleistung Version "+ Optionen":**
 - K-Faktor Zuluft: 81,16
 - K-Faktor Abluft: 94,26
 - C_e-Koeffizient: 0,111
 - C_d-Koeffizient: 0,103

- **Wasserdichtigkeit Standardausführung:**
 - v = 0,0m/s: Klasse B
 - v = 0,5m/s: Klasse B
 - v = 1,0m/s: Klasse B
 - v = 1,5m/s: Klasse C
 - v = 2,0m/s: Klasse D
 - v = 2,5 m/s: Klasse D
 - v = 3,0m/s: Klasse D
 - v = 3,5 m/s: Klasse D

- **Wasserdichtigkeit Version „+ Optionen“:**
 - v = 0,0m/s: Klasse A
 - v = 0,5m/s: Klasse B
 - v = 1,0m/s: Klasse B
 - v = 1,5m/s: Klasse C
 - v = 2,0m/s: Klasse D
 - v = 2,5 m/s: Klasse D
 - v = 3,0m/s: Klasse D
 - v = 3,5 m/s: Klasse D

Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)
- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)
- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung
- EN 13030: Wasserbeständigkeit und Bestimmung der C_e- und C_d-Koeffizienten
- EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

Optional einbruchssicher

Die Lamellenwand kann optional mit einem Drahtgeflecht für die Einbruchsicherheit RC2 ausgestattet werden.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015)