

TECHNISCHE FICHE

TYPE	DUCOSUN CUBIC DESIGN 500
BESCHRIJVING	Extern permanent zonweringsysteem met geribbelde oppervlakte
LAMELTYPE	Cubic Design 500
AFMETINGEN	Samengestelde lamel 500mm x 68mm
LAMELSTAP	500mm (std)
TRAAGHEIDSMOMENT	$I_x : 411,0167 \times 10^4 \text{ mm}^4$ $I_y : 10394,6747 \times 10^4 \text{ mm}^4$
GEWICHT	14,34 kg/m
MAX. OVERSPANNING LAMEL	Bij 1250N/m ² : 6000 mm
BEVESTIGINGEN	- Zijplaten met oren 8mm dik - Muurbeugel achterkant lamel
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66
OPPERVLAKTE BEHANDELING	Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) Volgens Qualicoat Seaside-A
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1: 2018)
KLEUREN	Alle RAL kleuren + Duco Anodic RAL
OPTIE	LED integratie op kopse kant : Wit + Kleur (RGB) / Wit / Kleur (RGB)
VERBRUIK OPTIE LED	- Wit: 11,52 W/m - RGB: 12,8 W/m (2 per lamel)

