


TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic N 60HP - Vertikal	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus vertikalen Lamellen, ohne Anschlagrahmen. Gute Wasserabweisung.	
LAMELLENFORM	60HP	
LAMELLENSCHRITT	25 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	0 mm	
EINBAUTIEFE	76,5 mm	
RAHMENTIEFE	76,5 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 	
ABFLUSSSCHWELLE	im Rahmenprofil integrierte Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5 mm Lamellen : min. 1,1 mm	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20 µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80 µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	60%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	50%	
IP-KLASSE (IEC 60529)	IP4X (elektrische Installation auf min. 100 mm)	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,193
	K-Faktor Zuluft	26,85
	Cd	0,243
	K-Faktor Abluft	16,94
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	A
	v = 0,5 m/s	A
	v = 1 m/s	A
	v = 1.5 m/s	A
	v = 2 m/s	A
	v = 2.5 m/s	A
	v = 3 m/s	A
v = 3,5 m/s	A	



DucoGrille Classic **N60HP** Vertical

Date : 09/01/2024

Scale: 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijfsadres 2 - 0630 VEURNE
tel. 0032-09/330056 - fax.0032-09/330057

email: info@duco.eu www.duco.eu
This drawing is the property of Duco Projects NV and cannot be copied or shown to a third party without prior written authorization from Duco Projects NV.

Tol. : ISO 2768-mK

Draftsman: SVE/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Format : A3



outline: weight: coat. surf.

Drawing nr. :

mm kg/m dm²/m

DGC-N60HP-Vertical